



CÔNG TY TNHH TM & DV HUNG PHÚ

Trụ sở chính :59/106 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội

Kho hàng : Km 15+500 Như Quỳnh Văn Lâm ,Hung Yên.

Điện thoại: 0913308350 - Email: hungphudaumonhon@gmail.com

Website <http://daumohungphu.com>

CUTTING OIL

Dầu cắt gọt pha n- ớc đa dụng

Giới thiệu chung :

Dầu cắt gọt Cutting oil nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc - đ- ợc sản xuất từ gốc dầu khoáng và các phụ gia chống rỉ, chống tạo bọt, ổn định nhũ và kháng khuẩn, khi pha với n- ớc với tỷ lệ thích hợp trở thành một dung dịch gia công kim loại đa dụng. Dung dịch này có tính bôi trơn tốt, độ bền nhũ cao, chống ăn mòn và chống rỉ tốt

Công dụng:

Dầu cắt gọt CUTTING OIL sử dụng trong lĩnh vực gia công cơ khí, tải trọng nhẹ, khi gia công các vật liệu thép chịu kéo từ thấp đến trung bình, nhôm đồng và các hợp kim của hai kim loại này.

Pha trộn:

Khi pha trộn phải đ- ợc thêm từ từ vào l- ợng n- ớc đầy đủ, **không bao giờ làm ng- ợc lại, tùy theo loại hình gia công tỷ lệ pha n- ớc khác nhau:**

Mài : 2 — 3% (1/50 — 1/30)

Gia công cơ khí nói chung — Vật liệu kim loại màu: 3 — 5% (1/30 — 1/50)

Gia công cơ khí nói chung, vật liệu có chất sắt: 5% (1/20)

Tính chất lý học điển hình:

- Màu sắc : đỏ mật	- Độ PH ở nồng độ 5%:7 - 9
- Loại nhũ: Trắng đục	- Độ nhớt ở 40 ⁰ C : 32 - 40 cSt
- Tỷ trọng ở 15 ⁰ C min: 0,87	

Sức khỏe an toàn:

Dầu cắt gọt CUTTING OIL không gây nguy hại đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng quy định và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với dầu, khi bị bắn vào mắt , phải rửa ngay bằng n- ớc sạch. Nhũ sau khi sử dụng phải chuyển ngay cho cơ quan có trách nhiệm xử lý để đảm bảo an toàn cho môi tr- ờng